



工具快换装置系列 FOUK-QTC

QTC75

QTC75



静态承载扭矩



配件	图片	模块类型	型号	适用型号	参数
电模块		信号模块	EM-19-M	QTC75-M (机器人侧)	50V, 3A, 19 芯
			EM-19-T	QTC75-T (工具侧)	50V, 3A, 19 芯
		通讯模块	EM-TR-M	QTC75-M (机器人侧)	60V, 2A, 100Mbit/s
			EM-TR-T	QTC75-T (工具侧)	60V, 2A, 100Mbit/s
		功率模块	EM-P-M	QTC75-M (机器人侧)	300/500V(AC/DC), 13A, 14 芯
			EM-P-T	QTC75-T (工具侧)	300/500V(AC/DC), 13A, 14 芯

配件	图片	介质类型	流体通路数量	最大工作压力	型号	适用型号
气路模块		空气、真空	8 × M5	0.8Mpa	PF-LM-M5-8	QTC75-M (机器人侧)
					PF-LT-M5-8	QTC75-T (工具侧)

配件	图片	型号	适用型号	参数
电缆		EM-50V-19-LW4	EM-19-M(机器人侧)	19 芯, 线长 4m
		ET-50V-19-LW2	EM-19-T(工具侧)	19 芯, 线长 2m

配件	图片	型号	功能	参数	建议选配数量
电感传感器		HS2-S04-P01	快换 (闭合、打开、面贴合) 检测	常开 ,3 芯, 线长 2m,PNP	3
		HS2-S04-N01	快换 (闭合、打开、面贴合) 检测	常开 ,3 芯, 线长 2m,NPN	

产品属性	QTC75-M	QTC75-T	单位
	机器人侧快换		工具侧快换
重量	2	0.9	kg
锁定 / 解锁气口规格	G1/8	锁紧力 (0.6MPa) /N	7500
建议末端重量 /kg	75	使用温度 /°C	5~60
重复定位精度 /mm	0.015	IP 等级 (贴合时)	67
使用气压范围 /Mpa	0.45~0.80	气路通道数量及规格	9 × G1/8
机械自锁	标配	开闭、面贴合检测	选配

